



SATA - KATALOG - MASKE - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA

SATA MASKE ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA ILI ZA ZAŠTITU KOMPLETNE GLAVE



AIR STAR F



AIR STAR C



VISION 2000

“ **AIR STAR F** “ JE MASKA SA PREFILTERIMA SA AKTIVNIM UGLJEM A2 : P3 KOJA ZAŠTIĆUJE SAMO USTA I NOS. FILTERI SE MENJAJU KADA IZGUBE MOĆ FILTRIRANJA JEDNOSTAVNIM ODŠRAFLJIVANJEM. FILTERI SE MOGU KUPITI KAO ZASEBAN ELEMENT.

“ **AIR STAR C** “ JE MASKA SA DOTOKOM VAZDUHA KOJI MORA DA PROĐE KROZ OVLAŽIVAČ I GREJAČ KAKO BI BIO POGODAN ZA DISANJE. OVA MASKA TAKOĐE ŠTITI SAMO USTA I NOS A OVLAŽIVAČ I GREJAČ KAO I POJAS NA KOME SE NOSE SE KUPUJU KAO ZASEBNI ELEMENTI. MIN. OPERATIVNI PRITISAK VAZDUHA JE 4,0 bar A PROTOK 150 - 305 NI/min.

“ **VISION 2000** “ JE MASKA KOJA ŠTITI KOMPLETNU GLAVU I TAKOĐE JE SA DOTOKOM VAZDUHA KOJI MORA DA PROĐE KROZ OVLAŽIVAČ I GREJAČ. IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ I INDUSTRIJSKOJ VARIJANTI. MIN. PRITISAK 4,0 bar A OPTIMALNI PROTOK 170 - 305 NI/min. OVLAŽIVAČ , GREJAČ I POJAS NA KOME SE NOSE SE KUPUJU KAO ZASEBNI ELEMENTI.

SATA - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA GRUPA 100 - PROTOK 800 NI / min - SATA



FILTER 100



FILTER 101



FILTER 102

FILTERSKA GRUPE 100 JE DUPLA FILTERSKA GRUPA KOJA SADRŽI GRUBI SINTER FILTER I FINI FILTER A TAKOĐE IMA MANOMETAR SA JEDNIM IZLAZOM VAZDUHA 1/4" SPOLJNI NAVOJ. FILTER 101 JE FILTER SAAKTIVNIM UGLJEM KOJI SE DODAJE FILTERSKOJ GRUPI 100 I PRETVARA JE U FILTERSKU GRUPU 103. FILTERSKA GRUPA 103 NA IZLAZU IMA VAZDUH KVALITETA - ČISTOĆE ZA DISANJE - NARAVNO PRE ULAZA U MASKU OVAJ VAZDUH MORA DA SE OVLAŽI I ZAGREJE. OGRANIČENJA KOD OVIH FILTERSKIH GRUPA SU : MAX. RADNI PRITISAK JE 10,0 bar - RADNA TEMPARATURA JE MAX. 50 C - MAX. PROTOK VAZDUHA NA 6 bar JE 800 NI/min - ULAZNI PRIKLJUČAK VAZDUHA JE 1/2" UNUTRAŠNJI NAVOJ. KOD GRUPE 100 NE POSTOJI MOGUĆNOST REGULACIJE ULAZNOG PRITISKA I PROTOKA NA SAMOM GRUBOM FILTERU - NEMA VENTILA ZA REGULACIJU ULAZNOG VAZDUHA. U GRUBOM SINTER FILTERU SE TALOŽI GRUBA VLAGA I ULJNE ČESTICE - U FINOM FILTERU SE TALOŽE SITNE ČESTICE NEČISTOĆA , ULJA I VLAGE - U FILTERU SAAKTIVNIM UGLJEM SE TALOŽE NAJFINIJE ČESTICE ULJNIH ISPARENJA I ISPARENJA VLAGE - DOBIJA SE VAZDUH ČISTOĆE 99,998 %.

SATA - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA GRUPA 400 - PROTOK 3600 NI / min - SATA



FILTER 414



FILTER 424



FILTER 434



FILTER 464



FILTER 444



FILTER 484



FILTER 494

FILTERI I FILTERSKE GRUPE GRUPA 400 SU PREDVIĐENE ZA PROTOKE DO MAX. 3600 NI/min ŠTO ZNAČI DA MOGU PRIPREMATI I ČISTITI VAZDUH ZA MNOGO ZAHTEVNIJE POTROŠAČE. NA NJIH SE RECIMO MOŽE PRIKLJUČITI DO 12 SATA RP PIŠTOLJA ILI npr. DO 8 SATA HVLP PIŠTOLJA. TAKOĐE MOGUĆE JE PRIKLJUČITI I KOMBINACIJE VARIO TOP PUMPA - SPRAY MIX PUMPA - MASKE - PIŠTOLJI itd. SVE DO max. PROTOKA OD 3600 NI/min.

OGRANIČENJA KOD OVIH FILTERSKIH GRUPA SU : MAX. ULAZNI RADNI PRITISAK JE 15,0 bar - MAX. IZLAZNI PRITISAK VAZDUHA JE 10,0 bar - RADNA TEMPARATURA JE MAX. 120 C A KOD GRUPA KOJE SADRŽE I FILTER SA AKTIVNIM UGLJEM 60 C - MAX. PROTOK VAZDUHA NA 6 bar JE 3600 NI/min - ULAZNI PRIKLJUČAK VAZDUHA JE 1/2" UNUTRAŠNJI NAVOJ. IZLAZNI PRIKLJUČCI VAZDUHA SU 1/4" SPOLJNI NAVOJ. KOD OVIH FILTERA POSTOJI MOGUĆNOST REGULACIJE ULAZNOG PRITISKA I PROTOKA NA SAMOM GRUBOM FILTERU - POSTOJI VENTIL ZA REGULACIJU ULAZNOG VAZDUHA. U GRUBOM SINTER FILTERU SE TALOŽI GRUBA VLAGA I ULJNE ČESTICE - U FINOM FILTERU SE TALOŽE SITNE ČESTICE NEČISTOĆA, ULJA I VLAGE - U FILTERU SA AKTIVNIM UGLJEM SE TALOŽE NAJFINIJE ČESTICE ULJNIH ISPARENJA I ISPARENJA VLAGE - DOBIJA SE VAZDUH ČISTOĆE 99,998 %.